



Accordia Loudspeaker RB series

Καλώδιο Ήχου Εύκαμπτο

Η εικόνα είναι ενδεικτική. Το πραγματικό καλώδιο μπορεί να διαφέρει.

Πλακέ Καλώδιο Ήχου

CPR certified

Καθαρός χαλκός (min. 99,99% Cu)

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πρότυπα	EN 60228 EN 50575
CPR Class	Eca
DOP	1002738
ROHS II	ναι

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Αγωγοί	
Αριθμός Αγωγών	2
Υλικό	Εύκαμπτος καθαρός χαλκός κλάσης 5
Εξωτερική Επένδυση	PVC κόκκινο-μαύρο

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αντίσταση Αγωγών σε DC	0,50mm ² <39,00 Ohm/km
	0,75mm ² <26,00 Ohm/km
	1,00mm ² <19,50 Ohm/km
	1,50mm ² <13,30 Ohm/km
	2,50mm ² <7,98 Ohm/km
	3,00mm ² <5,48 Ohm/km
	4,00mm ² <4,95 Ohm/km
	6,00mm ² <3,30 Ohm/km

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 C έως +70 C
Συσκευασία	0,50mm ² : 10x100m, 2x500m
	0,75mm ² : 10x100m, 2x500m
	1,00mm ² : 7x100m, 2x350m
	1,50mm ² : 5x100m, 2x250m
	2,50mm ² : 3x100m, 2x150m
	3,00mm ² : 3x100m, 2x150m
	6,00mm ² : 3x100m, 2x150m

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΗΧΟΣ

Accordia Loudspeaker RB series

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αριθμός αγωγών Χ Διατομή	Προσ. Εξωτερική Επένδυση (mm)
2x 0,50 mm ²	2,0 x 4,1
2x 0,75 mm ²	2,2 x 4,4
2x 1,00 mm ²	2,5 x 5,0
2x 1,50 mm ²	3,0 x 6,0
2x 2,50 mm ²	4,0 x 8,0
2x 3,00 mm ²	4,5 x 9,2
2x 4,00 mm ²	5,0 x 10,3
2x 6,00 mm ²	6,0 x 12,3

Το καλώδιο αυτό δεν προορίζεται για σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο.

ACCORDIA
CABLES BEYOND STANDARD

Πεντάλοφος, Τ. 2310 787202
Τ.Θ 10229 – Τ.Κ 54012, Θεσσαλονίκη
welcome@accordia.gr
www.accordia.gr