



Accordia Defencer SC TS All Weather

Καλώδια Συναγερμού Θωρακισμένα, για εξωτερική χρήση

Η εικόνα είναι ενδεικτική. Το πραγματικό καλώδιο μπορεί να διαφέρει.

CPR certified

All Weather τεχνολογία

Ανθεκτικό στην UV
ακτινοβολία και στην
υγρασία

Αγωγοί από
επικασσιτερωμένο καθαρό
χαλκό

Αντίσταση αγωγών σήματος
< 100 Ohm/km

Θωρακισμένο με ταινία
αλουμινίου

Βασίζεται σε BS 4737-3.30,
Type 2 με εξωτερική
επένδυση από PE

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πρότυπα	Βασισμένο σε BS 4737-3.30, Type 2 EN 60228 EN 50575
CPR Class	Fca
DOP	1002574
ROHS II	ναι

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Αριθμός Αγωγών Σήματος	4, 6 ή 8
Αριθμός Αγωγών Τροφοδοσίας x Διατομή (εάν υπάρχουν)	2 x 0,50mm ² / 20 AWG
Κατασκευή Αγωγών	Επικασσιτερωμένος καθαρός χαλκός
Αγωγοί Σήματος	Εύκαμπτος επικασσιτερωμένος καθαρός χαλκός κλάσης 5
Αγωγοί Τροφοδοσίας (εάν υπάρχουν)	PVC
Μόνωση Αγωγών	Αγωγοί συνεστραμμένοι
Συστροφή	Διαφορετικά χρώματα, μη επαναλαμβανόμενα
Κωδικοποίηση	Ταινία αλουμινίου + αγωγός συνέχειας
Θωράκιση	Ναι
Νήμα Απόσχισης	PE μαύρο
Εξωτερική επένδυση	

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αντίσταση Αγωγών σε DC	
Αγωγοί Σήματος	<100,0 Ohm/km (<95,0 Ohm/km typical)
Αγωγοί Τροφοδοσίας (εάν υπάρχουν)	<39,0 Ohm/km
Μέγιστη τάση λειτουργίας	50 V

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Θερμοκρασία Λειτουργίας	-10 C έως +70 C
Συσκευασία	5x100m, 2x250m

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Accordia Defencer SC TS AW**ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**

Αριθμός Αγωγών	Προσεγγ. Εξωτερική Επένδυση (mm)
8	5,50
4 + 2	6,20
6 + 2	6,60

 Το καλώδιο αυτό δεν προορίζεται για σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο.

ACCORDIA
CABLES BEYOND STANDARD

Πεντάλοφος, Τ. 2310 787202
Τ.Θ 10229 – Τ.Κ 54012, Θεσσαλονίκη
welcome@accordia.gr
www.accordia.gr