



Accordia Defender SC TU

Καλώδια Συναγερμού Αθωράκιστα

Η εικόνα είναι ενδεικτική. Το πραγματικό καλώδιο μπορεί να διαφέρει.

CPR certified

Αγωγοί από
επικασσιτερωμένο καθαρό
χαλκό

Αντίσταση αγωγών σήματος
< 100 Ohm/km

Αθωράκιστο

Βασίζεται σε BS 4737-3.30,
Type 2

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πρότυπα	Βασισμένο σε BS 4737-3.30, Type 2 EN 60228 EN 50575
CPR Class	Eca
DOP	1002696
ROHS II	ναι

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Αριθμός Αγωγών	4, 6, 8 ή 12
Κατασκευή Αγωγών	Επικασσιτερωμένος καθαρός χαλκός
Μόνωση Αγωγών	PVC
Συστροφή	Αγωγοί συνεστραμμένοι
Κωδικοποίηση	Διαφορετικά χρώματα, μη επαναλαμβανόμενα
Νήμα Απόσχισης	Ναι
Εξωτερική επένδυση	PVC λευκό

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αντίσταση Αγωγών σε DC	<100,0 Ohm/km (<95,0 Ohm/km typical)
Μέγιστη τάση λειτουργίας	50 V

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Θερμοκρασία Λειτουργίας	-10 C έως +70 C
Συσκευασία	5x100m, 2x500m

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Accordia Defencer SC TU

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αριθμός Αγωγών	Προσεγγ. Εξωτερική Επένδυση (mm)
4	3,40
6	3,90
8	4,20
12	5,00

 Το καλώδιο αυτό δεν προορίζεται για σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο.

ACCORDIA
CABLES BEYOND STANDARD

Πεντάλοφος, Τ. 2310 787202
Τ.Θ 10229 – Τ.Κ 54012, Θεσσαλονίκη
welcome@accordia.gr
www.accordia.gr