ACCORDIA
CABLES BEYOND STANDARD

T E C H N I C A L D A T A S H E E T

Accordia HSLH B2ca LSZH -OB/-JB/-OZ/-JZ

Καλώδια Σημάτων/Ελέγχου Ελεύθερα Αλογόνων

Η εικόνα είναι ενδεικτική. Το πραγματικό καλώδιο μπορεί να διαφέρει.

CPR Class B2ca s1,d1,a1

FlameSmart τεχνολογία

Βασίζεται σε DIN EN50363-7/VDE 0207-363-7 & DIN EN50363-8/VDE 0207-363-8

Ελεύθερο Αλογόνων

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πρότυπα	**Βασισμένο σε DIN EN50363-7/VDE 0207-363-7 & DIN EN50363-8/VDE 0207-363-8** **EN 60228** **EN 50575**
CPR Class	**B2ca s1,d1,a1**
DOP	**1002705**
ROHS II	**ναι**

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Αγωγοί	**Εύκαμπτος χαλκός κλάσης 5**
Μόνωση	**Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)**
Συστροφή	**Αγωγοί συνεστραμμένοι**
Κωδικοποίηση	**Διαφορετικά χρώματα, μη επαναλαμβανόμενα, βασισμένα σε VDE 0293-308, με (-JB) ή χωρίς (-OB) πρασινοκίτρινο αγωγό. Κωδικοποίηση με αρίθμηση (-JZ ή -OZ) κατόπιν ζήτησης.**
Εξωτερική Επένδυση	**Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) γκρι**

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση Λειτουργίας	**300/500 V**
Τάση Ελέγχου	**2000 V**
Αντίσταση Αγωγών σε DC	**0,50mm2 <39,00 Ohm/km** **0,75mm2 <26,00 Ohm/km** **1,00mm2 <19,50 Ohm/km** **1,50mm2 <13,30 Ohm/km** **2,50mm2 <7,98 Ohm/km** **4,00mm2 <4,95 Ohm/km**

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ελάχιστη Ακτίνα Κάμψης Σταθερής Εγκατάστασης	**5 x Φ εξωτερικής επένδυσης**
Θερμοκρασία Λειτουργίας Σταθερής Εγκατάστασης	**-20 C έως +70 C**
Συσκευασία	**5x100m, 1x500m**

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΞΥΠΝΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

Accordia HSLH B2ca LSZH -OB/-JB/-OZ/-JZ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αριθμός Αγωγών Χ Διατομή (mm2)	Προσεγγ. Εξωτερική Επένδυση (mm)
2x0,50	**5,10**
3x0,50	**5,40**
4x0,50	**5,80**
5x0,50	**6,10**
6x0,50	**6,70**
2x0,75	**5,60**
3x0,75	**5,90**
4x0,75	**6,40**
5x0,75	**6,80**
6x0,75	**7,40**
2x1,00	**5,80**
3x1,00	**6,10**
4x1,00	**6,70**
5x1,00	**7,10**
6x1,00	**7,70**
8x1,00	**8,50**
10x1,00	**9,80**
2x1,50	**6,20**
3x1,50	**6,60**
4x1,50	**7,20**
5x1,50	**7,60**
6x1,50	**8,30**
7x1,50	**8,30**
2x2,50	**7,20**
3x2,50	**7,60**
4x2,50	**8,40**
5x2,50	**9,00**
6x2,50	**9,80**
7x2,50	**9,80**
2x4,00	**8,00**
3x4,00	**8,90**
4x4,00	**9,80**
5x4,00	**10,60**
6x4,00	**11,60**
7x4,00	**11,60**

ACCORDIA
CABLES BEYOND STANDARD

Πεντάλοφος, Τ. 2310 787202
Τ.Θ 10229 – Τ.Κ 54012, Θεσσαλονίκη
welcome@accordia.gr
www.accordia.gr